

FLUSSO CONTINUO AZIONABILE CON UN UNICO MOVIMENTO  
SECONDO LA NORMA DIN EN 15154-2:2006


A CONTINUOUS WATER FLOW TO BE OPERATED BY A SINGLE GESTURE  
ACCORDING TO STANDARD DIN EN 15154-2:2006

UN FLUX D'EAU COSTANT PEUT ETRE ACTIONNE PAR UN SEUL GESTE DE LA MAIN  
SELON LA NORME DIN EN 15154-2:2006

EIN MIT EINER HANDDEWEGUNG ZU OFFNENDER KONSTANTER WASSERDURCHFLUSS  
GEMÄß DE NORM DIN EN 15154-2:2006

FLUJO DE AGUA CONTINUO ACCIONADO POR UN SOLO MOVIMIENTO  
DEACUERDO A LA NORMA DIN EN 15154-2:2006

CODICE	FINITURA	NOTE
1100/60-H	ROSSO	
1100/60-G	VERDE	
1100/60-D1	GIALLO	RAL 1016

FILE: 1100_060-H	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE		 ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948			
ARCHIVIO: L1-1	TOLLERANZE UNI - ISO 2768-M TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO					
REPARTO: MON-L	① QUOTE IMPORTANTI					
SCALA: 3:10	⑨ ESPONENTE DI MODIFICA					
MATERIALE:						
NORMATIVE:						
<b>DIS.N°: 1100/60-H</b>		GRUPPO				
- DOCCETTA DOPPIA INCLINATA ESTRAIBILE		- DOCCE DI EMERGENZA				
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :	
9	20-07-2011	AGGIORNAMENTO 3D	SD	DT	PEZZO FINITO Kg : 2.892	
PRIMA EMISSIONE: 02-09-1998					DISEGNO STAMPO:	
NOTE:					FORMATO: A3	FOGLIO: 1