


"USE ONLY WITH PRESSURE REDUCER" MARCATO A LASER
 "USE ONLY WITH PRESSURE REDUCER" LASER MARKED

- PRODOTTO CERTIFICATO SK 311-006
- ATTACCO BOMBOLA LATO SINISTRO SECONDO NORMA DIN 477
- ATTACCO BOMBOLA LATO DESTRO ACME

- SK 311-006 CERTIFIED PRODUCT
- LEFT SIDE CYLINDER CONNECTION ACCORDING DIN 477
- RIGHT SIDE CYLINDER CONNECTION ACME

FILE: 20_480R1	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE		 ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948		
ARCHIVIO: //					
REPARTO: MON-B	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	<input type="checkbox"/> QUOTE IMPORTANTI <input checked="" type="checkbox"/> ESPONENTE DI MODIFICA			
SCALA: 4:5	MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS				
NORMATIVE:		GRUPPO			
DIS.N°: 20/480R1		- TUBI FLESSIBILI PER ALTA PRESSIONE / HIGH PRESSURE HOSES			
- TUBO FLESSIBILE PER CO2 - L=1500 - F.M. - W21.8-14FIL.X1" CH.30 CON IMPUGNATURA DADO - Ø21-6 ACME-6G		- CO2 HIGH PRESSURE HOSE - L=1500 - F.M. - W21.8-14FIL.X1" CH.30 WITH NUT HANDLE - Ø21-6 ACME-6G			
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
1	06-04-2016	AGGIORNAMENTO GRAFICO / GRAPHIC UPDATE	BR	TD	PEZZO FINITO Kg : 0.511
PRIMA EMISSIONE: 02-11-2011					DISEGNO STAMPO:
NOTE:					FORMATO: A3 FOGLIO: 1