


ATTACCO BOMBOLA SECONDO NORMA UNI 11144 - DIN 477  
 MAX REGOLAZIONE RIDUTTORE= 6,8 BAR  
 INIZIO SFIATO VALVOLA DI SICUREZZA= 7 BAR  
 MAX SOVRAPRESSIONE= +8%

*CYLINDER CONNECTION ACCORDING UNI 11144 - DIN 477  
 MAX PRESSURE REDUCING VALVE REGULATION= 6,8 BAR  
 SAFETY VALVE INITIAL RELIEF= 7 BAR  
 MAX OVERPRESSURE= +8%*

FILE: 24_010PU0B70	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE		 ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948		
ARCHIVIO: //	REPARTO: MON-B	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO			<input type="checkbox"/> QUOTE IMPORTANTI <input checked="" type="checkbox"/> ESPONENTE DI MODIFICA
SCALA: 1:1	MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS				
NORMATIVE:		GRUPPO			
<b>DIS.N°: 24/10PU0B70</b>		- RIDUTTORE DI PRESSIONE / PRESSURE REDUCER			
- RIDUTTORE 1 UTENZA USCITA LIBERA - 7 BAR - BASSA E ALTA PRESSIONE - W21.8-14FIL.X1" CH.30					
- 1 FREE EXIT G1/4 PRESSURE REDUCER - 7 BAR - HIGH AND LOW PRESSURE GAUGES - W21.8-14FIL.X1" CH.30					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
1	09-01-2015	AGGIORNAMENTO 3D / 3D UPDATE	BR	TD	PEZZO FINITO Kg : 1.554
PRIMA EMISSIONE: 15-02-2010					DISEGNO STAMPO:
NOTE:					FORMATO: A3
					FOGLIO: 1