



ATTACCO BOMBOLA SECONDO NORMA UNI 11144 - DIN 477
 PRODOTTO CERTIFICATO SK 311-014
 MAX REGOLAZIONE RIDUTTORE= 6,8 BAR
 INIZIO SFIATO VALVOLA DI SICUREZZA= 7 BAR
 MAX SOVRAPRESSIONE= +8%

CYLINDER CONNECTION ACCORDING UNI 11144 - DIN 477
SK 311-014 CERTIFIED PRODUCT
MAX PRESSURE REDUCING VALVE REGULATION= 6,8 BAR
SAFETY VALVE INITIAL RELIEF= 7 BAR
MAX OVERPRESSURE= +8%

FILE: 24_152P	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE		 ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948		
ARCHIVIO: //	REPARTO: MON-B	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO			<input type="checkbox"/> QUOTE IMPORTANTI <input checked="" type="checkbox"/> ESPONENTE DI MODIFICA
SCALA: 1:1	MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS				
NORMATIVE:					
DIS.N°: 24/152P		GRUPPO			
		- RIDUTTORE DI PRESSIONE / PRESSURE REDUCER			
- RIDUTTORE "GERMANY" 1 UTENZA G1/2 CON VALVOLA A SFERA - 7 BAR - BASSA E ALTA PRESSIONE - W24.32-14FIL.X1" CH.32					
- "GERMANY" PRESSURE REDUCER 1 EXIT G1/2 WITH BALL VALVE - 7 BAR - HIGH AND LOW PRESSURE GAUGES - W24.32-14FIL.X1" CH.32					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
1	03-07-2015	AGGIORNAMENTO 3D / 3D UPDATE	BR	TD	PEZZO FINITO Kg : 1.700
PRIMA EMISSIONE: 31-07-2007					DISEGNO STAMPO:
NOTE:					FORMATO: A3 FOGLIO: 1