


ATTACCO BOMBOLA SECONDO NORMA CGA-V1 CONNECTION
 MAX REGOLAZIONE RIDUTTORE= 5,8 BAR
 INIZIO SFIATO VALVOLA DI SICUREZZA= 6 BAR
 MAX SOVRAPRESSIONE= +8%

*CYLINDER CONNECTION ACCORDING CGA-V1 CONNECTION
 MAX PRESSURE REDUCING VALVE REGULATION= 5,8 BAR
 SAFETY VALVE INITIAL RELIEF= 6 BAR
 MAX OVERPRESSURE= +8%*

FILE: 24_570PU0B60	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE		 ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948		
ARCHIVIO: //	REPARTO: MON-B	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO			<input type="checkbox"/> QUOTE IMPORTANTI <input checked="" type="checkbox"/> ESPONENTE DI MODIFICA
SCALA: 1:1	MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS				
NORMATIVE:		GRUPPO			
DIS.N°: 24/570PU0B60		- RIDUTTORE DI PRESSIONE / PRESSURE REDUCER			
- RIDUTTORE 1 UTENZA USCITA LIBERA - 6 BAR - BASSA E ALTA PRESSIONE - INGRESSO .960-14NGO-RH-EXT CH.1"1/8 - CGA-V1 N°580					
- 1 FREE EXIT G1/4 PRESSURE REDUCER - 6 BAR - HIGH AND LOW PRESSURE GAUGES - .960-14NGO-RH-EXT CH.1"1/8 - CGA-V1 N°580					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
1	05-08-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO / GRAPHIC UPDATE	BR	TD	PEZZO FINITO Kg : 1.581
PRIMA EMISSIONE: 07-11-2011					DISEGNO STAMPO:
NOTE:					FORMATO: A3
					FOGLIO: 1