



NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1 E 262
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO 10BAR/145PSI
- THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1 AND 262
- MAX. WORKING PRESSURE 10BAR/145PSI

CODICE	FINITURA	NOTE
1001/816-OC	CROMATO/CHROME PLATED	
1001/816	GRIGIO/GREY	

FILE: 1001_816	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE				
ARCHIVIO: //					
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO		○ QUOTE IMPORTANTI		
SCALA: 19:50			Ⓝ ESPONENTE DI MODIFICA		
MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS					
NORMATIVE:					
DIS.N°: 1001/810			GRUPPO		
			- RUBINETTERIA PER ACQUA/TAPS FOR WATER		
- RUBINETTO PER ACQUA BOCCA GIREVOLE L=250 CANNA L=250 FLESSIBILE G1/2" L1000					
- TAP WATER PORT SWIVEL L=250 BARREL L=250 FLEXIBLE TUBES G1/2" L=1000					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
1	19-05-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO/GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 3.768
PRIMA EMISSIONE: 13-04-2011					DISEGNO STAMPO:
NOTE:					FORMATO: A3
					FOGLIO: 3