




NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- BECCUCCIO SECONDO NORMA DIN12898
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO 0.2BAR/2.9PSI
- VITONE CON SISTEMA DI SICUREZZA PUSH AND TURN
- THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- NOZZLE ACCORDING DIN12898
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- MAX. WORKING PRESSURE 0.2BAR/2.9PSI
- HEADWORK WITH PUSH AND TURN SYSTEM

CODICE	FINITURA	NOTE
2000/45	GRIGIO/GREY	
2000/45-C1	GRIGIO/GREY	RAL 7035
2000/45-A	NERO/BLACK	
2000/45-B	BIANCO/WHITE	

FILE: 2000_045	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE		 ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948		
ARCHIVIO: //					
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F	 QUOTE IMPORTANTI  ESPONENTE DI MODIFICA			
SCALA: 2:5	TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO				
MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS	NORMATIVE:				
<b>DIS.N°: 2000/45</b>		GRUPPO			
- COLONNINA 1 RUBINETTO - G1/2"		- RUBIN. CON SCATTO DI SICUREZZA PER GAS/GAS FITTING SPRING LOADED FOR SAFETY			
- STANDOUT 1 TAP - G1/2"					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
7	20-05-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO/GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 1.035
PRIMA EMISSIONE: 12-02-1998					DISEGNO STAMPO:
NOTE:					FORMATO: A4      FOGLIO: 3