



NOTE:

- FILETTI SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1 E ISO 262
- THREADS ACCORDING UNI EN ISO 228/1 AND ISO 262

FILE: 2000_1001		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE				
ARCHIVIO: //		TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO				
REPARTO: MON-L	SCALA: 1:1	<input type="checkbox"/> QUOTE IMPORTANTI <input checked="" type="checkbox"/> ESPOSENTE DI MODIFICA				
MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS						
NORMATIVE:						
DIS.N°: 2000/1001			GRUPPO			
- RUBIN. CON SCATTO DI SICUREZZA PER GAS/GAS FITTING SPRING LOADED FOR SAFETY						
- FLESSIBILE M10X1 CALOTTA G1/2" - AISI 316L - RIVESTITO IN GOMMA GIALLA L=1500						
- QUICKFLEX HOSE M10X1 CAP G1/2" FOR GAS - AISI 316L - YELLOW RUBBER COVERED L=1500						
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :	
1	29-05-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO/GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 0.316	
PRIMA EMISSIONE: 07-05-2013					DISEGNO STAMPO:	
NOTE:					FORMATO: A3	FOGLIO: 2