



NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- BECCUCCIO SECONDO NORMA DIN12898
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO 2BAR/29PSI
- THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- NOZZLE ACCORDING DIN12898
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- MAX. WORKING PRESSURE 2BAR/29PSI

FILE: 2100_370		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE			
ARCHIVIO: //					
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F	○ QUOTE IMPORTANTI			
SCALA: 7:10	TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	Ⓜ ESPONENTE DI MODIFICA			
MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS				GRUPPO	
NORMATIVE:				- RUBINETTERIA PER GAS LIQUIDO/TAPS FOR LIQUID GAS	
DIS.N°: 2100/370					
- RUBINETTO BECCUCCIO DIRITTO - G3/8"					
- TAP STRAIGHT NOZZLE - G3/8"					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
3	04-06-2015	AGGIORNAMENTO 3D/GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 0.698
PRIMA EMISSIONE: 27-02-1998				DISEGNO STAMPO:	
NOTE:				FORMATO: A4	FOGLIO: 3