



NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- BECCUCCIO SECONDO NORMA DIN12898
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE DI LAVORO DA -1BAR A 10BAR
DA -14.5PSI A 145PSI
- THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- NOZZLE ACCORDING DIN12898
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- WORKING PRESSURE FROM -1BAR TO 10BAR
FROM -14.5PSI TO 145PSI

FILE: 2200_370		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE			
ARCHIVIO: //					
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F	○ QUOTE IMPORTANTI			
SCALA: 67:100	TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	Ⓜ ESPONENTE DI MODIFICA			
MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS				GRUPPO	
NORMATIVE:				- RUBINETTERIA PER VUOTO/TAPS FOR VACUUM	
DIS.N°: 2200/370					
- RUBINETTO BECCUCCIO DIRITTO - G3/8"					
- TAP STRAIGHT NOZZLE - G3/8"					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
4	17-06-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO/GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 0.694
PRIMA EMISSIONE: 27-02-1998				DISEGNO STAMPO:	
NOTE:				FORMATO: A4	FOGLIO: 3