



NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- BECCUCCIO SECONDO NORMA DIN12898
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE DI LAVORO DA -1BAR A 10BAR
DA -14.5PSI A 145PSI
- THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- NOZZLE ACCORDING DIN12898
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- WORKING PRESSURE FROM -1BAR TO 10BAR
FROM -14.5PSI TO 145PSI

FILE: 2200_380		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE		 ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948	
ARCHIVIO: //					
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F	<input type="checkbox"/> QUOTE IMPORTANTI <input checked="" type="checkbox"/> ESPONENTE DI MODIFICA			
SCALA: 67:100	TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO				
MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS					
NORMATIVE:					
DIS.N°: 2200/380			GRUPPO		
- RUBINETTERIA PER VUOTO/TAPS FOR VACUUM					
- RUBINETTO MANOPOLA INCLINATA - BECCUCCIO 45° - G3/8"					
- TAP INCLINED HANDLE - NOZZLE 45° - G3/8"					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
4	21-05-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO/GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 0.796
PRIMA EMISSIONE: 27-02-1998					DISEGNO STAMPO:
NOTE:					FORMATO: A4 FOGLIO: 3