


NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1 O UNI ISO 7/1
- BECCUCCIO SECONDO NORMA DIN12898
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO 4BAR/58PSI
- TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO <125°C
- THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1 OR UNI ISO 7/1
- NOZZLE ACCORDING DIN12898
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- MAX. WORKING PRESSURE 4BAR/58PSI
- WORKING TEMPERATURE <125°C

CODICE	FILETTO C	NORMA	COLORE	NOTE
2300/260	G3/8"A	UNI ISO 228/1	GRIGIO/GREY	STANDARD
2300/260Y	R3/8"	UNI ISO 7/1	GRIGIO/GREY	ON DEMAND

FILE: 2300_260	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE				
ARCHIVIO: //					
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F	○ QUOTE IMPORTANTI			
SCALA: 7:10	TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	Ⓜ ESPONENTE DI MODIFICA			
MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS	NORMATIVE:				
DIS.N°: 2300/260		GRUPPO			
- RUBINETTO MANOPOLA INCLINATA BECCUCCIO 45°		- RUBINETTERIA PER VAPORE/TAPS FOR STEAM			
- TAP INCLINED HANDLE - NOZZLE 45°					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
4	23-06-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO/GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 0.591
PRIMA EMISSIONE: 15-11-1996				DISEGNO STAMPO:	
NOTE:				FORMATO: A4	FOGLIO: 3