



NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- BECCUCCIO SECONDO NORMA DIN12898
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO 10BAR/145PSI
- THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- NOZZLE ACCORDING DIN12898
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- MAX. WORKING PRESSURE 10BAR/145PSI

FILE: 3100_166	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE				
ARCHIVIO: //					
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	QUOTE IMPORTANTI ESPONENTE DI MODIFICA			
SCALA: 7:10	MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS				
NORMATIVE:		GRUPPO			
<b>DIS.N°: 3100/166</b>		- RUBINETTERIE PER GAS TECNICI/ TAPS FOR INDUSTRIAL GAS			
- DOPPIO RUBINETTO BECCUCCIO DIRITTO - DISTRIBUZIONE A Y - G1/2"					
- DOUBLE TAP STRAIGHT NOZZLE - Y DISTRIBUTION - G1/2"					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
4	11-09-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO/GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 1.350
PRIMA EMISSIONE: 27-02-1998					DISEGNO STAMPO:
NOTE:				FORMATO: A3	FOGLIO: 3