


NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO 10BAR/145PSI
- THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- MAX. WORKING PRESSURE 10BAR/145PSI

CODICE	FINITURA	NOTE
4000/34	GRIGIO/GREY	
4000/34-VC	GRIGIO/GREY	CERAMIC HEADWORK

FILE: 4000_034	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE		 ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948		
ARCHIVIO: //					
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F	○ QUOTE IMPORTANTI			
SCALA: 1:2	TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	Ⓝ ESPONENTE DI MODIFICA			
MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS					
NORMATIVE:					
DIS.N°: 4000/34			GRUPPO		
			- VALVOLE PRINCIPALI/MAIN VALVES		
- COMANDO A DISTANZA PER GAS TECNICI CON RUBINETTO G1/2 - G1/2 F. - H 480-650					
- FUME CUPBOARD VALVE FOR INDUSTRIAL GAS WITH TAP G1/2 - G1/2 F. - H 480-650					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
2	26-10-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO/GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 1.279
PRIMA EMISSIONE: 26-11-2013					DISEGNO STAMPO:
NOTE:					FORMATO: A3
					FOGLIO: 3