


ATTACCO BOMBOLA SECONDO NORMA UNI 11144 - DIN 477
 MAX PRESSIONE DI INGRESSO= 120 BAR
 MAX REGOLAZIONE RIDUTTORE= 5,5 BAR ±0,5
 INIZIO SFIATO VALVOLA DI SICUREZZA= 7 BAR +0,5
 MAX SOVRAPRESSIONE= +8%

CYLINDER CONNECTION ACCORDING UNI 11144 - DIN 477
 MAX INLET PRESSURE= 120 BAR
 MAX PRESSURE REDUCING VALVE REGULATION= 5,5 BAR ±0,5
 SAFETY VALVE INITIAL RELIEF= 7 BAR +0,5
 MAX OVERPRESSURE= +8%

| | | | | | |
|--|--|--|---|------|-------------------------|
| FILE: 27_110U4B70 | DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE | |  ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948 | | |
| ARCHIVIO: // | | | | | |
| REPARTO: MON-B | TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO | | <input type="checkbox"/> QUOTE IMPORTANTI <input checked="" type="checkbox"/> ESPONENTE DI MODIFICA | | |
| SCALA: 1:1 | MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS | | | | |
| NORMATIVE: | | | | | |
| DIS.N°: 27/110U4B70 | | | GRUPPO | | |
| - RIDUTTORE XS - 7 BAR - 1 UTENZA J.GUEST Ø4 - BASSA E ALTA PRESSIONE - W21.8-14FIL.X1" CH.30 | | | | | |
| - XS PRESSURE REDUCER 1 EXIT J.GUEST Ø4 - 7 BAR - HIGH AND LOW PRESSURE GAUGES - W21.8-14FIL.X1" CH.30 | | | | | |
| Rev. | DATA | DESCRIZIONE | DIS. | DEL. | PEZZO GREZZO Kg : |
| 1 | 12-05-2016 | AGGIORNAMENTO GRAFICO / GRAPHIC UPDATE | BR | TD | PEZZO FINITO Kg : 0.373 |
| PRIMA EMISSIONE: 27-05-2014 | | | | | DISEGNO STAMPO: |
| NOTE: | | | | | FORMATO: A3 |
| | | | | | FOGLIO: 1 |