


ATTACCO BOMBOLA SECONDO NORMA UNI 11144 - DIN 477  
MAX REGOLAZIONE RIDUTTORE= 6,8 BAR  
INIZIO SFIATO VALVOLA DI SICUREZZA= 7 BAR  
MAX SOVRAPRESSIONE= +8%

CYLINDER CONNECTION ACCORDING UNI 11144 - DIN 477  
MAX PRESSURE REDUCING VALVE REGULATION= 6,8 BAR  
SAFETY VALVE INITIAL RELIEF= 7 BAR  
MAX OVERPRESSURE= +8%

FILE: 24_070PU1B70	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE		 ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948		
ARCHIVIO: //	REPARTO: MON-B	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO			<input type="checkbox"/> QUOTE IMPORTANTI <input checked="" type="checkbox"/> ESPONENTE DI MODIFICA
SCALA: 1:1	MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS				
NORMATIVE:					
<b>DIS.N°: 24/70PU1B70</b>		GRUPPO			
- RIDUTTORE 1 UTENZA 7/16"-20UNF - 7 BAR - BASSA E ALTA PRESSIONE - W21.7-14FIL.X1" CH.28 ( N2 ITALIA )		- RIDUTTORE DI PRESSIONE / PRESSURE REGULATOR			
- PRESSURE REGULATOR 1 OUTLET 7/16"-20UNF - 7 BAR - HIGH AND LOW PRESSURE GAUGES - W21.7-14FIL.X1" CH.28 ( N2 ITALY )					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
0	03-11-2015	EMISSIONE / EMISSION	BR	TD	PEZZO FINITO Kg : 1.345
PRIMA EMISSIONE: 03-11-2015					DISEGNO STAMPO:
NOTE:					FORMATO: A3
					FOGLIO: 1