


FILE: 24SL_L1C1U2F	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE		 ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948		
ARCHIVIO: //	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO				<input type="checkbox"/> QUOTE IMPORTANTI <input checked="" type="checkbox"/> ESPONENTE DI MODIFICA
REPARTO: MON-B	MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS		GRUPPO		
SCALA: 1:1	NORMATIVE:		DIS.N°: 24SL/L1C1U2F - RIDUTTORE DI PRESSIONE / PRESSURE REDUCER		
- RIDUTTORE SECONDARIO UL - ATTACCHI LATERALI Ø5/16 - BASSA PRESSIONE 60 PSI - UTENZA Ø5/16 CON VALVOLA A SFERA - STAFFA FISSAGGIO			- UL SECONDARY REGULATOR - SIDE CONNECTIONS Ø5/16 - LOW PRESSURE GAUGE 60 PSI - OUTLET BARB Ø5/16 WITH BALL VALVE - FIXING SUPPORT		
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
0	25-10-2018	EMISSIONE / EMISSION	BR	TD	PEZZO FINITO Kg : 0.741
PRIMA EMISSIONE: 25-10-2018					DISEGNO STAMPO:
NOTE:					FORMATO: A3 FOGLIO: 1

TOF



Primary regulator Model: 24SL
Inlet pressure Max: 200 psi
Fluid: Carbon dioxide, Nitrogen

Compressed gas regulator
SA44354

ETICHETTA 24SL
24SL LABEL