


FILE: 24SL_L1C2U8SF	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE		 ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948		
ARCHIVIO: //	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	<input type="checkbox"/> QUOTE IMPORTANTI <input checked="" type="checkbox"/> ESPONENTE DI MODIFICA			
REPARTO: MON-B	MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS			GRUPPO - RIDUTTORE DI PRESSIONE / PRESSURE REDUCER	
SCALA: 1:1	NORMATIVE:				
DIS.N°: 24SL/L1C2U8SF		- RIDUTTORE SECONDARIO UL - ATTACCHI LATERALI 7/16"-20UNF - TAPPO SX - BASSA PRESSIONE 60 PSI - UTENZA 7/16"-20UNF V.N.R. - STAFFA FISSAGGIO - UL SECONDARY REGULATOR - SIDE CONNECTIONS 7/16"-20UNF - LEFT PLUG - LOW PRESSURE GAUGE 60 PSI - OUTLET 7/16"-20UNF V.N.R. - FIXING SUPPORT			
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
0	25-10-2018	EMISSIONE / EMISSION	BR	TD	PEZZO FINITO Kg : 1.034
PRIMA EMISSIONE: 25-10-2018					DISEGNO STAMPO:
NOTE:					FORMATO: A3 FOGLIO: 1

TOF



Primary regulator Model: 24SL
Inlet pressure Max: 200 psi
Fluid: Carbon dioxide, Nitrogen

Compressed gas regulator
SA44354

ETICHETTA 24SL
24SL LABEL