




FILE: 24SL_L3C2U8SF	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE				
ARCHIVIO: //					
REPARTO: MON-B	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F	 QUOTE IMPORTANTI	ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948		
SCALA: 1:1	TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	 ESPONENTE DI MODIFICA			
MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS					
NORMATIVE:					
DIS.N°: 24SL/L3C2U8SF			GRUPPO		
- RIDUTTORE SECONDARIO UL - ATTACCHI LATERALI 7/16"-20UNF - TAPPO SX - BASSA PRESSIONE 160 PSI - UTENZA 7/16"-20UNF V.N.R. - STAFFA FISSAGGIO					
- UL SECONDARY REGULATOR - SIDE CONNECTIONS 7/16"-20UNF - LEFT PLUG - LOW PRESSURE GAUGE 160 PSI - OUTLET 7/16"-20UNF V.N.R. - FIXING SUPPORT					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
0	25-10-2018	EMISSIONE / EMISSION	BR	TD	PEZZO FINITO Kg : 0.694
PRIMA EMISSIONE: 25-10-2018					
NOTE:					
				FORMATO: A3	FOGLIO: 1

TOF



Primary regulator Model: 24SL
Inlet pressure Max: 200 psi
Fluid: Carbon dioxide, Nitrogen

Compressed gas regulator
SA44354

ETICHETTA 24SL
24SL LABEL