



NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1 O UNI ISO 7/1
- BECCUCCIO SECONDO NORMA DIN12898
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE DI LAVORO DA -1BAR A 10BAR
DA -14.5PSI A 145PSI
- THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1 OR UNI ISO 7/1
- NOZZLE ACCORDING DIN12898
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- WORKING PRESSURE FROM -1BAR TO 10BAR
FROM -14.5PSI TO 145PSI

CODICE	FILETTO - C	NORMA	FINITURA	NOTE
2200/250	G3/8"A	UNI ISO 228/1	GRIGIO/GREY	STANDARD
2200/250Y	R3/8"	UNI ISO 7/1	GRIGIO/GREY	ON DEMAND

FILE: 2200_250

ARCHIVIO: //

REPARTO: MON-L

SCALA: 1:1

MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS

NORMATIVE:

DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA
A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE

TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F
TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO

○ QUOTE IMPORTANTI

Ⓜ ESPONENTE DI MODIFICA



DIS.N°: 2200/250

GRUPPO

- RUBINETTERIA PER VUOTO/TAPS FOR VACUUM

- RUBINETTO DIRITTO

- STRAIGHT TAP

Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
4	19-06-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO/GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 0.497
PRIMA EMISSIONE: 15-11-1996					DISEGNO STAMPO:
NOTE:					FORMATO: A4 FOGLIO: 3