



NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- BECCUCCIO SECONDO NORMA DIN12898
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE DI LAVORO DA -1BAR A 10BAR  
DA -14.5PSI A 145PSI
- THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- NOZZLE ACCORDING DIN12898
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- WORKING PRESSURE FROM -1BAR TO 10BAR  
FROM -14.5PSI TO 145PSI

FILE: 2200_415		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE				
ARCHIVIO: //						
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F	○ QUOTE IMPORTANTI				
SCALA: 1:2	TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	Ⓜ ESPONENTE DI MODIFICA				
MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS						
NORMATIVE:						
<b>DIS.N°: 2200/415</b>			GRUPPO			
			- RUBINETTERIA PER VUOTO/TAPS FOR VACUUM			
- DOPPIO RUBINETTO A CADUTA DISTRIBUZIONE A U - MANOPOLE LATERALI						
- SUSPENDED TWO-WAY DROP TAP - U-DISTRIBUTION- LATERAL HANDLES						
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :	
6	22-06-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO/GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 1.276	
PRIMA EMISSIONE: 11-02-1998				DISEGNO STAMPO:		
NOTE:				FORMATO: A4	FOGLIO: 3	