



NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- BECCUCCIO SECONDO NORMA DIN12898
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO 4BAR/58PSI
- TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO <125°C
- THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- NOZZLE ACCORDING DIN12898
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- MAX. WORKING PRESSURE 4BAR/58PSI
- WORKING TEMPERATURE <125°C

FILE: 2300_300		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE			
ARCHIVIO: //					
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F	QUOTE IMPORTANTI ESPONENTE DI MODIFICA		GRUPPO	
SCALA: 2:5	TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO				
MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS					
NORMATIVE:					
DIS.N°: 2300/300			- RUBINETTERIA PER VAPORE/TAPS FOR STEAM		
- DOPPIO RUBINETTO A CADUTA - DISTRIBUZIONE A T - G1/2"					
- SUSPENDED TWO-WAY DROP TAP - T DISTRIBUTION - G1/2"					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
4	23-06-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO/GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 1.687
PRIMA EMISSIONE: 08-09-2000					DISEGNO STAMPO:
NOTE:					FORMATO: A4 FOGLIO: 3