



NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1 E ISO 262
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO 10BAR/145PSI
- THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1 AND ISO 262
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- MAX. WORKING PRESSURE 10BAR/145PSI

CODICE	FINITURA	NOTE
3000/215	GRIGIO/GREY	
3000/215-B	BIANCO/WHITE	

FILE: 3000_215	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE				
ARCHIVIO: //					
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	○ QUOTE IMPORTANTI			
SCALA: 7:10		Ⓜ ESPONENTE DI MODIFICA			
MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS					
NORMATIVE:					
DIS.N°: 3000/215		GRUPPO			
		- RUBINETTERIE PER ARIA COMPRESSA/TAPS FOR COMPRESSED AIR			
- COMANDO A DISTANZA 45° PER ARIA COMPRESSA					
- FUME CUPBOARD VALVE 45° FOR COMPRESSED AIR					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
5	26-06-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO/GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 1.038
PRIMA EMISSIONE: 07-03-2003				DISEGNO STAMPO:	
NOTE:				FORMATO: A4	FOGLIO: 3