


NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE IN ENTRATA MAX 20BAR/290PSI
- PRESSIONE IN USCITA 0.1-10BAR/1.45-145PSI
- TEMPERATURE DI UTILIZZO DA -20°C A +60°C
DA -4°F A +140°F
- THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- MAX. INLET PRESSURE 20BAR/290PSI
- OUTLET PRESSURE 0.1-10BAR/1.45-145PSI
- TEMPERATURE RANGE FROM -20°C TO +60°C
FROM -4°F TO +140°F

FILE: 3101_188X		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE			 ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948
ARCHIVIO: //					
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO		○ QUOTE IMPORTANTI		
SCALA: 1:2			Ⓝ ESPONENTE DI MODIFICA		
MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS					
NORMATIVE:					
DIS.N°: 3101/188X			GRUPPO		
- RIDUTTORI PER GAS TECNICI/ PRESSURE REDUCER FOR INDUSTRIAL GAS					
- RIDUTTORE DI PRESSIONE INOX DA BANCO PER GAS TECNICI H150 L204 - MANOPOLA CILINDRICA					
- INOX DESK PRESSURE REDUCER FOR INDUSTRIAL GAS H150 L204 - CYLINDRICAL HANDLE					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
1	16-09-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO/GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 1.912
PRIMA EMISSIONE: 18-04-2012					DISEGNO STAMPO:
NOTE:					FORMATO: A3
					FOGLIO: 3