


NOTE:

- FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE IN ENTRATA MAX 20BAR/290PSI
- PRESSIONE IN USCITA 0.1-10BAR/1.45-145PSI
- TEMPERATURE DI UTILIZZO DA -20°C A +60°C  
DA -4°F A +140°F
- THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- MAX. INLET PRESSURE 20BAR/290PSI
- OUTLET PRESSURE 0.1-10BAR/1.45-145PSI
- TEMPERATURE RANGE FROM -20°C TO +60°C  
FROM -4°F TO +140°F

FILE: 3101_192U9	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE		 ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948		
ARCHIVIO: //	REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO			○ QUOTE IMPORTANTI (n°) ESPONENTE DI MODIFICA
SCALA: 83:100	MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS				
NORMATIVE:					
DIS.N°: 3101/192U9		GRUPPO			
- RIDUTTORE DI PRESSIONE DA PARETE - G3/8 L=38 - USCITA VALVOLA MICROMETRICA CON RACCORDO A COMPRESIONE PER TUBO Ø1/8					
- WALL PRESSURE REDUCER - G3/8 L=38 - 1 EXIT MICROMETRIC VALVE WITH TUBE Ø1/8 COMPRESSION FITTING					
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
1	16-09-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO/GRAPHIC UPDATE	AA	TD	PEZZO FINITO Kg : 1.673
PRIMA EMISSIONE: 25-02-2015				DISEGNO STAMPO:	
NOTE:				FORMATO: A3	FOGLIO: 3